

1. 依据附带的使用说明书和安装说明书中描述的供水/排水连接和电气连接的方法，正确的安装本产品；
2. 制冰量取决于产品周围的环境温度和供水温度；
3. 产品代码：M077。

项目	艾世铭商用一体式小方冰制冰机
型号	SRM-100A
额定电压	单相 220~240V 50Hz
额定电流	2.05A (环境温度:32° C, 水温:21° C)
启动电流	15.5A
功率	287W
功率因素	67%
电源容量	Min 0.92kVA (2.94A)
制冰能力	约46kg/24h (环境温度:10° C, 水温:10° C) 约41kg/24h (环境温度:21° C, 水温:15° C) 约35kg/24h (环境温度:32° C, 水温:21° C)
耗水量	约82.0L/24h (环境温度:10° C, 水温:10° C) 约75.5L/24h (环境温度:21° C, 水温:15° C) 约63.4L/24h (环境温度:32° C, 水温:21° C)
冰形	小方冰
单周期平均制冰时间	约18分钟 (环境温度:21° C, 水温:15° C)
单周期平均制冰量	约0.5kg/55pcs (环境温度:21° C, 水温:15° C)
最大储冰量	14kg
外型尺寸	500mm(宽) x 580mm(深) x 750mm(高)
外观	正面:树脂, 顶面:不锈钢, 侧面:不锈钢, 背面:镀锌板
发泡层	聚氨酯发泡塑料
发泡剂	环戊烷, 不含CFC, ODP:0, GWP:3
电气连接型式	Y型连接
供水连接规格	进口G1/2" 内螺纹(背面)
排水连接规格	出口 φ 24.5(背面)
制冰系统	立式蒸发器、单面流水式
除冰系统	热气 and 自然重力除冰
压缩机型式	全封闭式
冷凝器型式	风冷式, 铜管+铝翅片
散热量	773W 665kcal/ h (环境温度: 32° C, 水温: 21° C)
制冰板	立式, 铜板+铜管(表面电镀处理)
截流方式	毛细管
冷媒/充注量	R134a/160g
制冰控制系统	冰厚检知器、液位电极、计时器
除冰控制系统	导冰板、计时器
储冰控制系统	储冰开关
电器保护装置	6.3A 保险丝
压缩机保护装置	过载保护器
制冰保护装置	通过控制器互锁
产品重量	净重:36kg, 毛重:40kg
包装型式	纸箱 625mm(宽) x 716mm(深) x 875mm(高)
附件	使用说明书、冰铲
运行条件	环境温度:5~38° C; 供水温度:5~32° C 供水压力:0.07~0.55MPa (0.7~5.5bar) 电压范围:198~254V

*本公司保留对产品规格和设计进行变更的权利,恕不另外通知。

*We reserve the right to make changes in specifications and design without prior notice.

